

An Event-B Specification of M3
Creation Date: 31Jul2016 @ 09:54:50 PM

MACHINE LOCAL_RENAM_PROCESS
REFINES LOCAL_PROGRESS_ENUM
SEES Network
VARIABLES

enum

Lv

enumeration

max_id

INVARIANTS

inv1 : $Lv \in ND \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N}_1)$

construire une vue locale

num des voisins differentes de 0

inv2 : $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow Lv(x) = enum[g[\{x\}]] \setminus \{0\}$

gluing invariants

th1 : $Lv \in ND \rightarrow \mathbb{P}(1 .. max_id)$

Th2 : $\forall x, n \cdot x \in ND \wedge n \in Lv(x) \Rightarrow (\exists y \cdot x \mapsto y \in g \wedge n = enum(y))$

Th3 : $\forall x, N \cdot x \mapsto N \in Lv \Rightarrow N \subseteq enum[g[\{x\}]] \wedge 0 \notin N$

Th4 : $\forall x, y \cdot y \in g[\{x\}] \wedge enum(x) \neq 0 \Rightarrow enum(x) \in Lv(y)$

inv5 : $\forall x, y \cdot y \in g[\{x\}] \wedge enum(y) \neq 0 \Rightarrow enum(y) \in Lv(x)$

EVENTS

Initialisation

extended

begin

act1 : $enum : \in ND \rightarrow \{0\}$

act2 : $max_id := 0$

act3 : $enumeration : \in ND \rightarrow \{0\}$

act4 : $Lv : \in ND \rightarrow \{\emptyset\}$

end

Event *enum'* $\hat{=}$

extends *enum'*

when

grd1 : $max_id = card(ND)$

grd2 : $min(ran(enum)) = 1$

then

act1 : $enumeration : \in ND \rightsquigarrow 1 .. card(ND)$

end

Event *enumeration0* $\hat{=}$

cas de $enum(x)=0$

extends *enumeration0*

any

x

n

where

grd1 : $enum(x) = 0$

grd2 : $n \in enum(x) + 1 .. max_id + 1$

Th : $max_id < card(ND)$

grd3 : $n \notin enum[g[\{x\}]] \cup enum[g[g[\{x\}]]]$

grd4 : $n \notin Lv(x)$

grd5 : $\forall v \cdot v \in g[\{x\}] \Rightarrow n \notin Lv(v)$

```

then

  act1 :  $\text{enum}(x) := n$ 
  act2 :  $\text{max\_id} := \max(\{\text{max\_id}, n\})$ 
  act3 :  $Lv := Lv \Leftarrow \{v \cdot v \in g[\{x\}] \mid v \mapsto (Lv(v) \setminus \{\text{enum}(x)\}) \cup \{n\}\}$ 
end

Event enumeration1  $\hat{=}$ 
extends enumeration1

any

   $x$ 
   $n$ 
   $V$ 
where

  grd1 :  $V = g[\{x\}] \wedge x \in ND$ 
  grd2 :  $\text{enum}(x) \neq 0 \wedge (\exists y \cdot y \in V \wedge \text{enum}(x) = \text{enum}(y))$ 
  grd3 :  $n \in \text{enum}(x) + 1 \dots \text{max\_id} + 1$ 
  grd4 :  $n \notin \text{enum}[g[\{x\}]] \cup \text{enum}[g[g[\{x\}]]]$ 
  Th :  $\text{max\_id} < \text{card}(ND)$ 
  grd5 :  $n \notin Lv(x)$ 
  grd6 :  $\forall v \cdot v \in g[\{x\}] \Rightarrow n \notin Lv(v)$ 
then

  act1 :  $\text{enum}(x) := n$ 
  act2 :  $\text{max\_id} := \max(\{\text{max\_id}, n\})$ 
  act3 :  $Lv := Lv \Leftarrow \{v \cdot v \in g[\{x\}] \mid v \mapsto (Lv(v) \setminus \{\text{enum}(x)\}) \cup \{n\}\}$ 
end

END

```