

An Event-B Specification of M4
Creation Date: 31Jul2016 @ 09:54:50 PM

MACHINE LOCAL_ENUM_PROCESS
REFINES LOCAL_RENAM_PROCESS
SEES Network
VARIABLES

Lv
enum
enumeration
max_id
Mb

INVARIANTS

inv1 : $Mb \in ND \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{P}(\mathbb{N}_1))$
inv2 : $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow Lv(x) \subseteq dom(Mb(x))$
inv3 : $\forall x, y \cdot Mb(x) \neq \emptyset \wedge y \in g[\{x\}] \Rightarrow enum(y) \mapsto Lv(y) \in Mb(x)$
inv4 : $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow Lv[g[\{x\}]] \subseteq ran(Mb(x))$
Th1 : $Mb \in ND \rightarrow \mathbb{P}((0 .. max_id) \times \mathbb{P}(1 .. max_id))$
inv9
inv5 : $\exists x, y \cdot \{x, y\} \subseteq ND \wedge x \neq y \wedge enum(x) = enum(y) \Rightarrow max(dom(Mb(x))) \cup \{0\} < card(ND)$
inv6 : $\forall x, n, N \cdot x \in ND \wedge n \mapsto N \in Mb(x) \Rightarrow (\exists x' \cdot x' \in g[\{x\}] \wedge enum(x') = n \wedge Lv(x') = N)$
Th2 : $\forall x, y \cdot Mb(x) \neq \emptyset \wedge y \in g[g[\{x\}]] \wedge enum(y) \neq 0 \Rightarrow (\exists v, N \cdot v \mapsto N \in Mb(x) \wedge enum(y) \in N)$
th3 : $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow Lv(x) \subseteq dom(Mb(x))$

EVENTS

Initialisation

extended

begin

act1 : $enum : \in ND \rightarrow \{0\}$
act2 : $max_id := 0$
act3 : $enumeration : \in ND \rightarrow \{0\}$
act4 : $Lv : \in ND \rightarrow \{\emptyset\}$
act5 : $Mb : \in ND \rightarrow \{\emptyset\}$

end

Event *enum'* $\hat{=}$
extends *enum'*

any

H
 ND_H
where

grd1 : $max_id = card(ND)$
grd2 : $min(ran(enum)) = 1$
grd3 : $\forall x, y \cdot (x \in ND \wedge y \in g[\{x\}] \Rightarrow Mb(x) = Mb(y))$
grd4 : $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow enum(x) \neq 0$
grd5 : $\forall x, N \cdot x \in ND \Rightarrow (enum(x) \mapsto N \in Mb(x) \wedge Lv(x) \neq N \Rightarrow (max((Lv(x) \setminus N) \cup (N \setminus Lv(x)))) \in Lv(x))$
grd6 : $H \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
grd7 : $ND_H = dom(H) \cup ran(H)$
grd8 : $H = \{v, v' \cdot v \mapsto v' \in g | enum(v) \mapsto enum(v')\}$
grd9 : $enum \in ND \rightarrow ND_H$
th1 : $\forall x, y \cdot x \mapsto y \in g \Rightarrow enum(x) \mapsto enum(y) \in H$

```

 $\text{th2} : \text{enum} \in ND \rightsquigarrow ND\_H$ 
then
 $\text{act1} : \text{enumeration} : \in ND \rightsquigarrow 1 .. \text{card}(ND)$ 
end

Event  $\text{enumeration0} \hat{=} \text{cas de enum(x)=0}$ 
refines  $\text{enumeration0}$ 
any
 $x$ 
 $n$ 
 $LVg$ 
 $M$ 
where
 $\text{grd1} : x \in ND$ 
 $\text{grd2} : \forall z \cdot z \in g[\{x\}] \Rightarrow Mb(z) = Mb(x)$ 
 $\text{grd3} : \text{enum}(x) = 0$ 
 $\text{th} : \max(\text{dom}(Mb(x)) \cup \{0\}) < \text{card}(ND)$ 
 $\text{grd4} : n = \max(\text{dom}(Mb(x)) \cup \{0\}) + 1$ 
 $\text{grd5} : n \notin Lv(x)$ 
 $\text{grd6} : \forall v \cdot v \in g[\{x\}] \Rightarrow n \notin Lv(v)$ 
 $\text{grd7} : LVg \in g[\{x\}] \rightarrow \mathbb{P}(1 .. \max\_id)$ 
 $\text{grd8} : LVg = \{y \cdot y \in g[\{x\}] \mid y \mapsto (Lv(y) \setminus \{\text{enum}(x)\}) \cup \{n\}\}$ 
 $\text{grd9} : M \in (g[\{x\}] \cup \{x\}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{P}(\mathbb{N}_1))$ 
 $\text{grd10} : M \in (g[\{x\}] \cup \{x\}) \rightarrow \mathbb{P}(0 .. \max\_id \times \mathbb{P}(1 .. \max\_id))$ 
 $\text{grd11} : \forall y \cdot y \in g[\{x\}] \cup \{x\} \Rightarrow M(y) = Mb(y) \cup \{w \cdot w \in g[\{x\}] \mid \text{enum}(w) \mapsto LVg(w)\} \cup \{n \mapsto Lv(x)\}$ 
then
 $\text{act1} : \text{enum}(x) := n$ 
 $\text{act2} : Lv := Lv \lhd LVg$ 
 $\text{act3} : Mb := Mb \lhd M$ 
end

Event  $\text{enumeration0}' \hat{=}$ 
extends  $\text{enumeration0}$ 
any
 $x$ 
 $n$ 
 $M$ 
 $LVg$ 
where
 $\text{grd1} : \text{enum}(x) = 0$ 
 $\text{grd2} : n \in \text{enum}(x) + 1 .. \max\_id + 1$ 
 $\text{Th} : \max\_id < \text{card}(ND)$ 
 $\text{grd3} : n \notin \text{enum}[g[\{x\}]] \cup \text{enum}[g[g[\{x\}]]]$ 
 $\text{grd4} : n \notin Lv(x)$ 
 $\text{grd5} : \forall v \cdot v \in g[\{x\}] \Rightarrow n \notin Lv(v)$ 
 $\text{grd6} : \forall z \cdot z \in g[\{x\}] \Rightarrow Mb(z) = Mb(x)$ 
 $\text{grd7} : \text{enum}(x) = 0$ 
 $\text{grd8} : LVg \in g[\{x\}] \rightarrow \mathbb{P}(1 .. \max\_id)$ 
 $\text{grd9} : LVg = \{y \cdot y \in g[\{x\}] \mid y \mapsto (Lv(y) \setminus \{\text{enum}(x)\}) \cup \{n\}\}$ 
 $\text{th} : \max(\text{dom}(Mb(x)) \cup \{0\}) < \text{card}(ND)$ 
 $\text{grd10} : n = \max(\text{dom}(Mb(x)) \cup \{0\}) + 1$ 
 $\text{grd11} : \forall v \cdot v \in g[\{x\}] \Rightarrow n \notin Lv(v)$ 
 $\text{grd12} : M \in (g[\{x\}] \cup \{x\}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{P}(\mathbb{N}_1))$ 

```

```

grd13 :  $M \in (g[\{x\}] \cup \{x\}) \rightarrow \mathbb{P}(0..max\_id \times \mathbb{P}(1..max\_id))$ 
grd14 :  $\forall y \cdot y \in g[\{x\}] \cup \{x\} \Rightarrow M(y) = Mb(y) \cup \{w \cdot w \in g[\{x\}] | enum(w) \mapsto LVg(w)\} \cup \{n \mapsto Lv(x)\}$ 
then
  act1 :  $enum(x) := n$ 
  act2 :  $max\_id := max(\{max\_id, n\})$ 
  act3 :  $Lv := Lv \Leftarrow \{v \cdot v \in g[\{x\}] | v \mapsto (Lv(v) \setminus \{enum(x)\}) \cup \{n\}\}$ 
  act4 :  $Mb := Mb \Leftarrow M$ 
end

Event Diffusion  $\hat{=}$ 
any
   $x$ 
   $B$ 
  MBoule
where
  grd1 :  $x \in ND$ 
  grd2 :  $B = g[\{x\}] \cup \{x\}$ 
  grd3 :  $\exists v \cdot v \in B \wedge Mb(v) \neq Mb(x)$ 
  grd4 :  $MBoule \in B \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{P}(\mathbb{N}_1))$ 
  grd5 :  $\forall x \cdot x \in B \Rightarrow MBoule(x) = \{v \cdot v \in B | enum(v) \mapsto Lv(v)\}$ 
then
  act1 :  $Mb := Mb \Leftarrow MBoule$ 
end
END

```